

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Descrição placa de montagem	Isolante
Dispositivo instalado	Compact fixo NSX400 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX400 com alavanca - vertical instalação Compact fixo INV400 manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV400 alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 4P fixo NSX400 vertical instalação 1 x 4P fixo INV400 vertical instalação
Número de módulos verticais (50 mm)	14 módulo(s)NSX400 com, direct em 600 mm coluna autónoma 14 módulo(s)NSX400 com, direct em 600 mm coluna montada na parede 13 módulo(s)NSX400 com, direct em 600 mm coluna autónoma 13 módulo(s)NSX400 com, direct em 600 mm coluna montada na parede
Normas	IEC 61439-2 NF C 15-100
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	250 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Peso net	1,7 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact INV400 fixo alavanca vertical 4P 1 direct 175 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact INV400 fixo alavanca vertical 4P 1 direct 175 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact INV400 fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 175 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact NSX400 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 175 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 14 125 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 14 125 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 13 175 mm 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Compact NSX400 com fixo alavanca vertical 4P 1 direct 13 175 mm

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,755 kg
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	26,9 cm
Pacote 1 Comprimento	47,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	18,079 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	40
Pacote 3 Peso	84,5 kg
Pacote 3 Altura	44 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------