



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Calha
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT P
Tipo de calha	Ajustável Modular
Dispositivo instalado	TeSys fixo GV2L TeSys fixo GV2P TeSys fixo GV3 Compact fixo NG160 sem alavanca Compact fixo NG160 NA sem alavanca Compact fixo NG160 com alavanca Altistart ATS01N Altistart ATS01N103/106FT TeSys fixo contadores D ou K ≤ 40 A - horizontal instalação TeSys fixo GV2 + contadores D ou K ≤ 40 A - horizontal instalação TeSys fixo TeSys U - horizontal instalação PowerLogic PM5500 PowerLogic iEM3000 PowerLogic PM3000 PowerLogic PM5563RD Compact fixo NSXm sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSXm com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	9 x 3P fixo GV2L 9 x 3P fixo GV2P 7 x 3P fixo GV3 1 x 3P fixo NG160 1 x 4P fixo NG160 1 x 3P fixo NG160 NA 1 x 4P fixo NG160 NA 9 x 4P fixo contadores D ou K ≤ 40 A horizontal instalação 9 x 3P fixo GV2 + contadores D ou K ≤ 40 A horizontal instalação 9 x 3P fixo TeSys U horizontal instalação 1 x 3P ou 4P fixo NSXm vertical instalação

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Altura nominal faça involucro	2000 mm
Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro 6 módulo(s)ATS01N em 650 mm quadro 4 módulo(s)ATS01N103/106FT em 650 mm quadro 3 módulo(s)contatores D ou K <= 40 A, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)GV2 + contatores D ou K <= 40 A, direct em 650 mm quadro 3 módulo(s)GV2L, direct em 650 mm quadro 3 módulo(s)GV2P, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)GV3, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)iEM3000 em 650 mm quadro 5 módulo(s)NG160 sem, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NG160 NA sem, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSXm sem, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)PM3000 em 650 mm quadro 3 módulo(s)PM5500 em 650 mm quadro 3 módulo(s)PM5563RD em 650 mm quadro 5 módulo(s)TeSys U, direct em 650 mm quadro 4 módulo(s)TeSys U, direct em 650 mm quadro 5 módulo(s)NG160 com, direct em 650 mm quadro 8 módulo(s)NSXm com, direct em 650 mm quadro
Distancias de 9 milímetros	48
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	30 mm
Largura	563 mm
Profundidade	325 mm
Peso net	0,86 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Ambiente

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	846 g
Pacote 1 Altura	3 cm
Pacote 1 largura	4,5 cm
Pacote 1 Comprimento	52 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	17,62 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	160
Pacote 3 Peso	153 kg
Pacote 3 Altura	73 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------