



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Painel traseiro
Aplicação do equipamento	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Functional enclosure delivered in kit form
Informações adicionais	Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Type of front plate	Sem
Número de módulos verticais (50 mm)	23
Número de módulos com 18 mm por linha	24

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	1000 V nos barramentos posteriores principais em conformidade com IEC 61439-2
Frequência da rede	50/60 Hz
[In] corrente nominal	630 A a 40 °C em conformidade com IEC 61439-2
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-2
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível	53 kA em conformidade com IEC 61439-2
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Smooth Mate
Cor	Branco RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	1250 mm
Profundidade	260 mm
Peso net	10,3 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Ambiente

Grau de proteção IP	IP55 com porta
Grau de proteção IK	IK10 com porta em conformidade com EN/IEC 62262
Robustez mecânica	Seismic tests - 2.5G em conformidade com IEC 60068-2-57

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	10,86 kg
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	59 cm
Pacote 1 Comprimento	123 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAL
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	91 kg
Pacote 2 Altura	37 cm

Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	202 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------