



### Principal

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alcance                               | PrismaSeT                                  |
| Linha de produto                      | PrismaSeT G                                |
| Tipo de produto ou componente         | Painel traseiro                            |
| Aplicação do equipamento              | Low voltage electrical distribution        |
| Tipo de quadro                        | Functional enclosure delivered in kit form |
| Informações adicionais                | Can be combined side by side               |
| Type of front plate                   | Sem                                        |
| Número de módulos verticais (50 mm)   | 33                                         |
| Número de módulos com 18 mm por linha | 24                                         |

### Complementar

|                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                  | 1000 V nos barramentos posteriores principais em conformidade com IEC 61439-2 |
| Frequência da rede                                    | 50/60 Hz                                                                      |
| [In] corrente nominal                                 | 630 A a 40 °C em conformidade com IEC 61439-2                                 |
| [Icw] corrente de curta duração admissível estipulada | 25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-2                                      |
| [Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível  | 53 kA em conformidade com IEC 61439-2                                         |
| Tratamento de Proteção                                | Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente  |
| Acabamento de superfície                              | Smooth<br>Mate                                                                |
| Cor                                                   | Branco RAL 9001)                                                              |
| Largura                                               | 600 mm                                                                        |
| Altura                                                | 1750 mm                                                                       |
| Profundidade                                          | 260 mm                                                                        |
| Peso net                                              | 14,18 kg                                                                      |
| Quantidade por conjunto                               | Conjunto de 1                                                                 |

### Ambiente

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Grau de proteção IP | IP55 com porta                                          |
| Grau de proteção IK | IK10 com porta em conformidade com EN/IEC 62262         |
| Robustez mecânica   | Seismic tests - 2.5G em conformidade com IEC 60068-2-57 |

### Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 14,33 kg |
| Pacote 1 Altura                | 4 cm     |
| Pacote 1 largura               | 59,5 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 172,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 2       | PAL      |
| Número de unidades no pacote 2 | 12       |
| Peso do pacote 2               | 198 kg   |
| Pacote 2 Altura                | 36 cm    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Largura do pacote 2     | 120 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 202 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                             |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|