## Planilha de Produto Características

## LVS08173

# Extensao quadro G IP30, 9M



## Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Conduta
Aplicação do equipamento	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Functional enclosure delivered in kit form Metal enclosure Indoor enclosure
Cerco / cubículo descrição	Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Composição do kit	Uprights Rear plate Top plate Bottom plate
Informações adicionais	Pode ser combinado lado a lado e um por cima do outro
Type of front plate	Sem a encomendar separadamente
Número de módulos verticais (50 mm)	9
Número de módulos com 18 mm por linha	10
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Certificações do produto	ASTA EAC

#### Complementar

Complemental	
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	1000 V nos barramentos posteriores principaisem conformidade com IEC 61439-2
Frequência da rede	50/60 Hz
[In] corrente nominal	630 A a 40 °Cem conformidade com IEC 61439-2
Corrente de curto-circuito	50 kA
[lcw] corrente de curta duração admissível estipulada	25 kA 1 sem conformidade com IEC 61439-1
[lpk] valor de crista da corrente nominal admissível	53 kAem conformidade com IEC 61439-1
Classe de isolamento elétrico	Classe I
Material	Chapa de aço tratado
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	305 mm
Altura	480 mm
Profundidade	205 mm
Peso net	5,08 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

## Ambiente

IP30 com placa frontal	
IP40 com porta	
IP41 com porta e capota	
IP43 com porta, capota e vedante IP43	
IK07 com placa frontal	
IK08 with transparent door	
IK10 with plain door	
Seismic tests - 2.5Gem conformidade com IEC 60068-2-57	
	IP40 com porta IP41 com porta e capota IP43 com porta, capota e vedante IP43 IK07 com placa frontal IK08 with transparent door IK10 with plain door

## Unidades de embalagem

omadaee de embalagem	
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7,091 kg
Pacote 1 Altura	10 cm
Pacote 1 largura	54,5 cm
Pacote 1 Comprimento	67 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	122 kg
Pacote 2 Altura	96,5 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

#### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<b>☑</b> Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

## Garantia contractual

Garantia	24 meses	