



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Tecto
Compatibilidade gama	PrismaSeT P invólucro
Aplicação do equipamento	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Metal enclosure
Installation description	Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm, profundidade 600 mm
Normas	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço tratado
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)
Opções de cores especiais	Sim
Largura	300 mm
Profundidade	600 mm
Peso net	2,06 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Ambiente

Grau de proteção IP	IP30 for enclosure
Grau de protecção IK	IK08

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,052 kg
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	32 cm
Pacote 1 Comprimento	63 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	134 kg
Pacote 2 Altura	80 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------