



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Painel lateral
Compatibilidade gama	PrismaSeT P invólucro
Aplicação do equipamento	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Quadro - largura 400 mm, profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm Quadro - largura 800 mm, profundidade 400 mm
Composição do kit	2 side panel Fixadores com quarto de volta
Normas	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço tratado
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Largura	400 mm
Altura	2000 mm
Peso net	23,0 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 2

Ambiente

Grau de proteção IP	IP55 for enclosure
Grau de protecção IK	IK10

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	24,5 kg
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	48 cm
Pacote 1 Comprimento	206 cm
Unidade de pacote tipo 2	P2M
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	516 kg
Pacote 2 Altura	92 cm
Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	206 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------