



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Porta
Compatibilidade gama	PrismaSeT G conduta
Equipamento fornecido	Porta Punho Fecho com chave 405 Other keylock and insert a encomendar separadamente 2 hinge
Type of door	Simples
Grau de proteção IP	IP43 com porta, capota e vedante IP43 IP30 sem porta IP40 com porta IP41 com porta e capota

Complementar

Installation description	Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Lado de abertura de porta	Reversível
Número de Fechaduras	1
Door opening angle	130 °
Número de módulos verticais (50 mm)	12
Material do invólucro	Manípulo poliamida Quadro treated sheet steel
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	630 mm
Largura	300 mm
Profundidade	33 mm
Peso net	2,54 kg
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)

Ambiente

Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN/IEC 62262
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	3,67 kg
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	34 cm
Pacote 1 Comprimento	69,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	121 kg

Pacote 2 Altura	83 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------