



### Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Porta
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Equipamento fornecido	Porta Punho Fecho com chave 405 Other keylock and insert a encomendar separadamente 2 hinge
Type of door	Simplex
Grau de proteção IP	IP55

### Complementar

Installation description	Coluna montada na parede - largura 600 mm Extension enclosure - largura 600 mm
Lado de abertura de porta	Reversível
Número de Fechaduras	3
Door opening angle	180 °
Número de módulos verticais (50 mm)	15
Material do invólucro	Treated sheet steel
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	850 mm
Largura	600 mm
Profundidade	26 mm
Peso net	13,54 kg
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)

### Ambiente

Grau de proteção IK	IK10em conformidade com EN/IEC 62262
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	13,378 kg
Pacote 1 Altura	7,5 cm
Pacote 1 largura	59,5 cm
Pacote 1 Comprimento	84 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	279,5 kg
Pacote 2 Altura	88 cm

Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

### Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------