



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Porta
Compatibilidade gama	PrismaSeT P conduta
Equipamento fornecido	Porta Punho Fecho com chave 405 Other keylock and insert a encomendar separadamente 2 hinge
Tipo de montagem	Ao solo
Type of door	Simplex
Grau de proteção IP	IP30

Complementar

Installation description	Duct - largura 300 mm
Lado de abertura de porta	Reversível
Número de Fechaduras	2
Door opening angle	120 °
Número de módulos verticais (50 mm)	36
Material do invólucro	Treated sheet steel
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	2000 mm
Largura	300 mm
Profundidade	30 mm
Peso net	10,18 kg
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco RAL 9003)

Ambiente

Grau de protecção IK	IK08em conformidade com EN/IEC 62262
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	10,67 kg
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	36 cm
Pacote 1 Comprimento	197 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAL
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	341 kg
Pacote 2 Altura	86 cm

Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	202 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------