



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Porta
Compatibilidade gama	PrismaSeT P cubicle
Equipamento fornecido	Porta Other keylock and insert a encomendar separadamente 4 hinge Manípulo preto com fecho e chave 405 Junta em poliuretano
Tipo de montagem	Ao solo
Type of door	Simplex
Grau de proteção IP	IP55

Complementar

Installation description	Quadro - largura 650 mm
Lado de abertura de porta	Reversível
Número de Fechaduras	3
Door opening angle	120 °
Número de módulos verticais (50 mm)	36
Material do invólucro	Treated sheet steel
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	2000 mm
Largura	650 mm
Peso net	24,6 kg
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)

Ambiente

Grau de protecção IK	IK10em conformidade com EN/IEC 62262
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tratamento de Protecção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	23,45 kg
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	69,5 cm
Pacote 1 Comprimento	203,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P2M
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	246 kg
Pacote 2 Altura	95 cm
Largura do pacote 2	200 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------