



### Principal

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                       | PrismaSeT                                                                                                       |
| Linha de produto              | PrismaSeT P                                                                                                     |
| Tipo de produto ou componente | Porta                                                                                                           |
| Compatibilidade gama          | PrismaSeT P cubicle duct                                                                                        |
| Equipamento fornecido         | Porta<br>Other keylock and insert a encomendar separadamente<br>2 hinge<br>Manipulo preto com fecho e chave 405 |
| Tipo de montagem              | Ao solo                                                                                                         |
| Type of door                  | Recorte HSI                                                                                                     |
| Grau de proteção IP           | IP30                                                                                                            |

### Complementar

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Installation description            | Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm                        |
| Lado de abertura de porta           | Reversível                                                         |
| Número de Fechaduras                | 2                                                                  |
| Door opening angle                  | 120 °                                                              |
| Número de módulos verticais (50 mm) | 36                                                                 |
| Informações adicionais              | Suporta placas frontais para instrumentos de 72 x 72 ou 96 x 96 mm |
| Quantidade por conjunto             | Conjunto de 1                                                      |
| Altura                              | 2000 mm                                                            |
| Largura                             | 400 mm                                                             |
| Peso net                            | 10,4 kg                                                            |
| Acabamento de superfície            | Textured<br>Mate                                                   |
| Cor                                 | Branco RAL 9003)                                                   |

### Ambiente

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecção IK    | IK08em conformidade com EN/IEC 62262                                         |
| Normas                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                   |
| Tratamento de Protecção | Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente |

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 12,2 kg |
| Pacote 1 Altura                | 7 cm    |
| Pacote 1 largura               | 46,5 cm |
| Pacote 1 Comprimento           | 198 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | PAL     |
| Número de unidades no pacote 2 | 10      |
| Peso do pacote 2               | 142 kg  |
| Pacote 2 Altura                | 51 cm   |
| Largura do pacote 2            | 120 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 202 cm  |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                                               |
| Regulamento REACH              | <a href="#"> Declaração REACH</a>                                                                  |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#"> Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                                                 |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#"> Sim</a>                                                                               |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#"> Declaração RoHS China</a>                                                             |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#"> Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                       |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|