



Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Painel lateral
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro
Aplicação do equipamento	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Metal enclosure
Installation description	Coluna montada na parede - largura 600 mm
Composição do kit	2 side panel
Número de módulos verticais (50 mm)	23
Normas	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço tratado
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco RAL 9003)
Opções de cores especiais	Sim
Largura	250 mm
Altura	1250 mm
Peso net	7,9 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Ambiente

Grau de proteção IP	IP55 for enclosure
Grau de protecção IK	IK10

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	8,33 kg
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	23 cm
Pacote 1 Comprimento	124 cm
Unidade de pacote tipo 2	PAL
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	76 kg
Pacote 2 Altura	21 cm
Largura do pacote 2	120 cm
Comprimento do pacote 2	202 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------