

Principal

Alcance	PrismaSeT
Linha de produto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT G invólucro PrismaSeT P cubicle
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 400 mm profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm profundidade 400 mm
Dispositivo instalado	Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm PowerLogic PM400...800 Enerlin'X FDM121
Número de módulos verticais (50 mm)	3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 650 mm quadro 3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 300 mm caminho de cabos do quadro 3 módulo(s)dispositivo de 96 x 96 mm em 400 mm quadro 3 módulo(s)FDM121 em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)FDM121 em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)FDM121 em 650 mm quadro 3 módulo(s)FDM121 em 300 mm caminho de cabos do quadro 3 módulo(s)FDM121 em 400 mm quadro 3 módulo(s)PM400...800 em 600 mm coluna autónoma 3 módulo(s)PM400...800 em 600 mm coluna montada na parede 3 módulo(s)PM400...800 em 650 mm quadro 3 módulo(s)PM400...800 em 300 mm caminho de cabos do quadro 3 módulo(s)PM400...800 em 400 mm quadro
Normas	IEC 61439-2
Certificações do produto	ASTA

Complementar

Material	plástico
Cor	Branco RAL 9001)
Largura	101 mm
Altura	150 mm
Profundidade	15 mm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Peso net	0,04 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P caminho de cabos do quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Interface Humano-Quadro de Distribuição dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P caminho de cabos do quadro PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G coluna autónoma Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G coluna montada na parede Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P caminho de cabos do quadro Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P quadro Enerlin'X FDM121 4 3

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	32 g
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	10,2 cm
Pacote 1 Comprimento	15 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	200
Peso do pacote 2	7,163 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------