

Folha de dados do produto

Especificações



Power supply, Spacelogic KNX, REG-K/320 mA, white

MTN6513-1203

Price : 270,28 EUR

Principal

Linha de produto	SpaceLogic KNX
Tipo de produto ou componente	Fonte de alimentação
Tipo de barramento	KNX
Topologia	TP256
Equipamento fornecido	Estrangulamento da linha
Cor	Branco

Complementar

Total number of 18 mm modules	4
Suporte de montagem	Calha DIN
Tensão nominal	180...264 V CA 50...60 Hz
Consumo de potência máximo em W	1,8 W
Maximum short-circuit current	1 A
Corrente de saída máxima	320 mA
Tensão de saída	30 V CC
Tipo de fonte de alimentação	SELV
Sinalização local	LED
Ligações - terminais	0.5...4 mm² terminal de parafuso para sólido cabo(s) 0.5...4 mm² terminal de parafuso para entrançado cabo(s) 0.5...2.5 mm² terminal de parafuso para stranded with sleeve cabo(s)
Altura	90 mm
Largura	72 mm
Profundidade	65 mm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C
Humidade relativa	93 % sem condensação

Altitude de funcionamento	2000 m
Directivas	89/336/EEC - compatibilidade electromagnética

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	342,0 g
Pacote 1 Altura	8,0 cm
Pacote 1 largura	12,0 cm
Pacote 1 Comprimento	15,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	112
Peso do pacote 2	52,556 kg
Pacote 2 Altura	45,0 cm
Largura do pacote 2	80,0 cm
Comprimento do pacote 2	120,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	28
Pacote 3 Peso	10,542 kg
Pacote 3 Altura	30,0 cm
Largura do pacote 3	40,0 cm
Pacote 3 Comprimento	60,0 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------