

# C10F2TM080

## ComPacT DISJUNTOR NSX100F 18kA CA-CC 2P 80A TMD



### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                              | ComPacT new generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nome do produto                                      | ComPacT NSX new generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome abreviado do dispositivo                        | NSX100F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de produto ou componente                        | Disjuntor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aplicação do equipamento                             | Distribuição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Identificação de pólos                               | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição dos pólos protegidos                       | 2t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [In] corrente nominal                                | 80 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal      | 690 V CA 50/60 Hz<br>500 V CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de rede                                         | CD<br>CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frequência da rede                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adequação para isolamento                            | Simem conformidade com EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Categoria de utilização                              | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 5 KA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA Icu a 250 V CD 1Pem conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA Icu a 24 ... 125 V CD 1Pem conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA Icu a 500 V CD 2Pem conformidade com IEC 60947-2<br>10 KA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>15 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>18 KA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | F 18 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome do disparador                                   | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnologia do disparador                             | Termomagnético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funções de protecção do disparador                   | LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de controlo                                     | Alavanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Complementar

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                      | 750 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques                  | 8 kV em conformidade com IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity       | 5 KA a 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA a 250 V CD em conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA a 125 V CD em conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA a 500 V CD em conformidade com IEC 60947-2<br>10 KA a 500/525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>15 KA a 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>18 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA a 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 |
| Durabilidade mecânica                                     | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durabilidade elétrica                                     | 10000 Ciclos a 277 V In<br>20000 ciclos a 277 V In/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Power losses                                              | 8,77 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suporte de montagem                                       | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ligação superior                                          | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ligação inferior                                          | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desvio de ligação                                         | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de proteção                                          | Proteção contra sobrecargas (térmicas)<br>Proteção contra curtos-circuitos (magnética)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classificação do disparador                               | 80 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 1 In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Im] magnetic protection pick-up range                    | 640 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proteção de fuga à terra                                  | Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Width (W)                                                 | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Normas                                      | EN/IEC 60947                                                |
| Certificações do produto                    | CCC<br>EAC<br>Marinha                                       |
| Categoria de sobretensão                    | Classe II                                                   |
| Classe de proteção contra choques elétricos | Classe II                                                   |
| Graus de poluição                           | 3 em conformidade com IEC 60664-1                           |
| Grau de proteção IP                         | IP40 em conformidade com IEC 60529                          |
| Grau de proteção IK                         | IK07 em conformidade com IEC 62262                          |
| Temperatura do ar ambiente para a operação  | -25...70 °C                                                 |
| Temperatura ambiente para armazenamento     | -50...85 °C                                                 |
| Humidade relativa                           | 0...95 %                                                    |
| Altitude de funcionamento                   | 0...2000 m sem degradação<br>2000 m...5000 m com degradação |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,246 kg  |
| Pacote 1 Altura                | 4 cm      |
| Pacote 1 largura               | 13 cm     |
| Pacote 1 Comprimento           | 17 cm     |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03       |
| Número de unidades no pacote 2 | 12        |
| Peso do pacote 2               | 15,859 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm     |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Largura do pacote 2     | 30 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                            |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                              |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|