

# C25F3MA220

ComPacT DISJUNTOR NSX250F 36kA CA  
3P3D 220A MA



## Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                              | ComPacT new generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nome do produto                                      | ComPacT NSX new generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome abreviado do dispositivo                        | NSX250F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de produto ou componente                        | Disjuntor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aplicação do equipamento                             | Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificação de pólos                               | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrição dos pólos protegidos                       | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] corrente nominal                                | 220 A a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal      | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de rede                                         | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frequência da rede                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adequação para isolamento                            | Simem conformidade com EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoria de utilização                              | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 KA a 240 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508<br>22 KA Icu a 525 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>35 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>8 KA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>85 KA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>35 KA a 480 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508<br>30 KA Icu a 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>15 KA a 600 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508 |
| Performance level                                    | F 36 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome do disparador                                   | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia do disparador                             | Magnético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funções de protecção do disparador                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de controlo                                     | Alavanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Complementar

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                 | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques             | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity  | 35 KA a 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>36 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>85 KA a 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>22 KA a 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>30 KA a 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2<br>8 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 |
| Durabilidade mecânica                                | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durabilidade elétrica                                | 5000 Ciclos a 690 V In<br>10000 Ciclos a 690 V In/2<br>10000 Ciclos a 440 V In<br>20000 ciclos a 440 V In/2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Power losses                                         | 14,52 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suporte de montagem                                  | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ligação superior                                     | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligação inferior                                     | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desvio de ligação                                    | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de protecção                                    | Protecção contra curtos-circuitos (magnética)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classificação do disparador                          | 220 A a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Short-time protection pick-up adjustment type lsd    | Ajustável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 9...14 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protecção de fuga à terra                            | Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Number of slots for electrical auxiliaries           | 5 ranhura(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Width (W)                                            | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Height (H)                                           | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Depth (D)                                            | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso net                                             | 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Normas                                        | EN/IEC 60947                                                |
| Certificações do produto                      | CCC<br>Marinha<br>EAC                                       |
| Categoria de sobretensão                      | Classe II                                                   |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe II                                                   |
| Graus de poluição                             | 3 em conformidade com IEC 60664-1                           |
| Grau de protecção IP                          | IP40 em conformidade com IEC 60529                          |
| Grau de protecção IK                          | IK07 em conformidade com IEC 62262                          |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -25...70 °C                                                 |
| Temperatura ambiente para armazenamento       | -50...85 °C                                                 |
| Humidade relativa                             | 0...95 %                                                    |
| Altitude de funcionamento                     | 0...2000 m sem degradação<br>2000 m...5000 m com degradação |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 1,951 kg  |
| Pacote 1 Altura                | 14 cm     |
| Pacote 1 largura               | 15 cm     |
| Pacote 1 Comprimento           | 19 cm     |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03       |
| Número de unidades no pacote 2 | 7         |
| Peso do pacote 2               | 15,597 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm     |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Largura do pacote 2     | 30 cm |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                            |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                              |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|