



### Principal

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alcance                                         | ComPacT new generation                        |
| Linha de produto                                | ComPacT NSX100...250 new generation           |
| Tipo de produto ou componente                   | Unidade de disparo                            |
| Nome do disparador                              | MA                                            |
| Tecnologia do disparador                        | Magnético                                     |
| Compatibilidade gama                            | ComPacT new generation NSX100                 |
| Aplicação do equipamento                        | Motor                                         |
| Identificação de pólos                          | 3P                                            |
| Descrição dos pólos protegidos                  | 3t                                            |
| Funções de protecção do disparador              | I                                             |
| Tipo de protecção                               | Protecção contra curtos-circuitos (magnética) |
| Trip unit rating                                | 2,5 A a 65 °C                                 |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 690 V CA 50/60 Hz                             |
| Tipo de rede                                    | CA                                            |
| Frequência da rede                              | 50/60 Hz                                      |
| Circuit breaker mounting mode                   | Fixo                                          |

### Complementar

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | 9 definições ajustáveis |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6...14 x In             |
| Protecção de fuga à terra                              | Sem                     |

### Ambiente

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Normas                                     | EN/IEC 60947-2<br>UL 508         |
| Certificações do produto                   | CCC<br>Marinha<br>EAC            |
| Graus de poluição                          | 3em conformidade com IEC 60947-1 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...70 °C                      |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -50...85 °C                      |

### Unidades de embalagem

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE   |
| Numero de unidades por emb.    | 1     |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 408 g |
| Pacote 1 Altura                | 7 cm  |
| Pacote 1 largura               | 10 cm |
| Pacote 1 Comprimento           | 12 cm |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03   |
| Número de unidades no pacote 2 | 28    |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Peso do pacote 2        | 11,95 kg |
| Pacote 2 Altura         | 30 cm    |
| Largura do pacote 2     | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2 | 40 cm    |

### Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| Diretiva RoHS da UE           | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem mercúrio                  | Sim                                            |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |

### Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|