



Principal

Alcance	ComPacT new generation
Linha de produto	ComPacT NSX100...250 DC new generation
Tipo de produto ou componente	Unidade de disparo
Nome do disparador	TM-G
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Compatibilidade gama	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX100 DC
Aplicação do equipamento	Gerador
Identificação de pólos	3P
Descrição dos pólos protegidos	3t
Funções de protecção do disparador	LI
Tipo de protecção	Protecção contra sobrecargas (térmicas) Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Trip unit rating	25 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz 750 V CD
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixo

Complementar

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustável
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixo
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s a 1,5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fixo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	80 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixo
Protecção de fuga à terra	Sem

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certificações do produto	EAC Marinha CCC
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	438 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	11,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	28
Peso do pacote 2	12,643 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------