



Principal

Alcance	ComPacT new generation
Linha de produto	ComPacT NSX100...250 new generation
Tipo de produto ou componente	Unidade de disparo
Nome do disparador	TM-G
Tecnologia do disparador	Termomagnético
Compatibilidade gama	ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250 ComPacT new generation NSX160 DC
Aplicação do equipamento	Gerador
Identificação de pólos	4P
Descrição dos pólos protegidos	4t
Posição neutra	Esquerda
Funções de protecção do disparador	LI
Tipo de protecção	Protecção contra sobrecargas (térmicas) Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Trip unit rating	160 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz 750 V CD
Tipo de rede	CA CD
Frequência da rede	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fixo

Complementar

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustável
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixo
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s a 1,5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fixo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	440 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixo
Protecção de fuga à terra	Sem
Neutral protection settings	1 x Ir 4t)

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certificações do produto	EAC CCC Marinha
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60947-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	692 g
Pacote 1 Altura	16 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	16 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	32
Peso do pacote 2	22144 g
Pacote 2 Altura	320 mm
Largura do pacote 2	300 mm
Comprimento do pacote 2	410 mm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	384
Pacote 3 Peso	307200 g
Pacote 3 Altura	1500 mm
Largura do pacote 3	800 mm
Pacote 3 Comprimento	1200 mm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------