

# C63H32M500

## ComPacT DISJUNTOR NSX630H 70kA CA 3P3D 500A 2.3M



### Principal

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                              | ComPacT new generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome do produto                                      | ComPacT NSX new generation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nome abreviado do dispositivo                        | NSX630H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de produto ou componente                        | Disjuntor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplicação do equipamento                             | Motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Identificação de pólos                               | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrição dos pólos protegidos                       | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] corrente nominal                                | 500 A a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal      | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de rede                                         | CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frequência da rede                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adequação para isolamento                            | Simem conformidade com EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Categoria de utilização                              | Categoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 KA a 240 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508<br>65 KA a 480 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508<br>100 KA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>35 KA Icu a 525 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>50 KA Icu a 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>65 KA Icu a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>70 KA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>20 KA a 600 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508<br>20 KA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | H 70 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome do disparador                                   | Micrologic 2.3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tecnologia do disparador                             | Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funções de protecção do disparador                   | LSol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de controlo                                     | Alavanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

## Complementar

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento                      | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques                  | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity       | 11 KA a 525 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>10 KA a 660/690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>100 KA a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>50 KA a 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>65 KA a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2<br>70 kA a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 |
| Durabilidade mecânica                                     | 15000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durabilidade elétrica                                     | 2000 Ciclos a 690 V In<br>6000 Ciclos a 690 V In/2<br>4000 Ciclos a 440 V In<br>8000 ciclos a 440 V In/2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Power losses                                              | 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Suporte de montagem                                       | Placa posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ligação superior                                          | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ligação inferior                                          | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Desvio de ligação                                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de proteção                                          | Protecção contra sobrecargas (longo retardamento)<br>Short time short-circuit protection with fixed delay<br>Protecção contra curtos-circuitos (instantânea)                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificação do disparador                               | 500 A a 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe de disparo do motor                                | 20<br>10<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protecção do motor complementar                           | Desequilíbrio de fases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | 9 definições ajustáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 250...500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 10 S a 7,2 x Ir 10<br>120 S a 1,5 x Ir 5<br>20 S a 7,2 x Ir 20<br>240 S a 1,5 x Ir 10<br>26 S a 6 x Ir 20<br>480 S a 1,5 x Ir 20<br>5 S a 7,2 x Ir 5<br>13,5 S a 6 x Ir 10<br>6,5 s a 6 x Ir 5                                                                                                                                                                                    |
| Memória térmica                                           | 20 minutos antes e depois do disparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | 9 definições ajustáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 5...13 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 6500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protecção de fuga à terra                                 | Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interbloqueio selectivo de zonas ZSI                      | Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 6 ranhura(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sinalização local                                         | Pronto para operar flashing LED verde)<br>Temperature over set point LED 95 % lth vermelho)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Width (W)                                                 | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Height (H)                                                | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depth (D)                                                 | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso net                                                  | 6,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Normas                                        | EN/IEC 60947                                                |
| Certificações do produto                      | CCC<br>EAC<br>Marinha                                       |
| Categoria de sobretensão                      | Classe II                                                   |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe II                                                   |
| Graus de poluição                             | 3em conformidade com IEC 60664-1                            |
| Grau de protecção IP                          | IP40em conformidade com IEC 60529                           |
| Grau de protecção IK                          | IK07em conformidade com IEC 62262                           |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | -25...70 °C                                                 |
| Temperatura ambiente para armazenamento       | -50...85 °C                                                 |
| Humidade relativa                             | 0...95 %                                                    |
| Altitude de funcionamento                     | 0...2000 m sem degradação<br>2000 m...5000 m com degradação |

## Unidades de embalagem

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE      |
| Numero de unidades por emb. | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 5,819 kg |
| Pacote 1 Altura             | 23,8 cm  |
| Pacote 1 largura            | 16,5 cm  |
| Pacote 1 Comprimento        | 31 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                              |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>               |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                            |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>          |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                                                                |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                  |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|