

C40S3

ComPacT BLOCO DE CORTE NSX400S

100kA CA 3P 400A



Principal

Alcance	ComPacT new generation
Nome do produto	ComPacT NSX new generation
Nome abreviado do dispositivo	NSX400S
Tipo de produto ou componente	Bloco de corte
Aplicação do equipamento	Distribuição
Identificação de pólos	3P
[In] corrente nominal	400 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
Tipo de rede	CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Adequação para isolamento	Sim em conformidade com EN/IEC 60947-2
Categoria de utilização	Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 120 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 40 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 65 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 90 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 25 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
Performance level	S 100 kA 415 V CA
Tipo de controle	Alavanca
Modo de montagem	Fixo

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	800 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV em conformidade com IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 65 kA a 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 90 kA a 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 12 kA a 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 12 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2 125 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
Durabilidade mecânica	15000 ciclos em conformidade com IEC 60947-2
Durabilidade elétrica	12000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2em conformidade com IEC 60947-2 3000 Ciclos 690 V CA 50/60 Hz In em conformidade com IEC 60947-2 6000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz In em conformidade com IEC 60947-2 6000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2em conformidade com IEC 60947-2
Suporte de montagem	Placa posterior
Ligação superior	Frontal
Ligação inferior	Frontal
Desvio de ligação	45 mm
Tipo de protecção	Sem protecção
Width (W)	140 mm

Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certificações do produto	UL CSA
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60664-1
Grau de protecção IP	IP40em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	4,443 kg
Pacote 1 Altura	15,2 cm
Pacote 1 largura	15,7 cm
Pacote 1 Comprimento	29,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	179 kg
Pacote 2 Altura	45 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------