



Principal

Alcance	ComPacT new generation
Nome do produto	ComPacT NSX DC new generation
Tipo de produto ou componente	Chave seccionadora
Nome abreviado do dispositivo	NSX400NA DC
Identificação de pólos	4P
Tipo de rede	CD
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	750 V CDem conformidade com IEC 60947-3
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	DC-22A 400 A CD 750 V
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	750 V CDem conformidade com IEC 60947-3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kVem conformidade com IEC 60947-3
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	400 A
[Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito	7,5 kA interruptor seccionador autónomo
Código de Classificacao de disjuntor	NA
Adequação para isolamento	Simem conformidade com EN/IEC 60947-3
Indicação de posição do contacto	Sim
Travagem visível	Não
Categoria de utilização	DC-22A

Complementar

Tipo de controlo	Alavanca
Modo de montagem	Fixo
Ligação superior	Frontal
Ligação inferior	Frontal
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	7,5 kA durante 1 sem conformidade com IEC 60947-3
Durabilidade mecânica	5000 ciclosem conformidade com IEC 60947-3
Durabilidade elétrica	1000 ciclos 750 V CD Inem conformidade com IEC 60947-3
Desvio de ligação	45 mm
Altura	255 mm
Largura	185 mm
Profundidade	110 mm
Peso net	7,8 kg
Código de compatibilidade	NSX400

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947 UL 508
Certificações do produto	EAC CCC
Grau de protecção IP	IP40em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Graus de poluição	3em conformidade com IEC 60664-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-50...85 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	7,286 kg
Pacote 1 Altura	14,7 cm
Pacote 1 largura	20 cm
Pacote 1 Comprimento	29,1 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------