



Principal

Linha de produto	KNX
Tipo de produto ou componente	Entrada binária
Tipo de barramento	KNX

Complementar

Total number of 18 mm modules	4
Montagem do dispositivo	DIN rail
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	24 V CA / CC 50 Hz
Número de entradas	8
Tipo de entrada	Binário
Sinalização local	LED

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	254 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	12,4 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	2,93 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contractual	
Garantia	18 months