



Principal

Linha de produto	Jodiolux
Tipo de produto ou componente	Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do equipamento	Iluminação
Cor	Azul
Informações adicionais do dispositivo	Feixe de luz de grande distância com um alcance de 300m Filtros de cor incluídos

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50 Hz
Consumo de potência	6,5 VA
Composição do dispositivo	Charging unit
Capacidade da bateria	7 AH a 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Tempo de carregamento	24 H
Tipo de lâmpada	Halogéneo 10 W lâmpada principal Incandescente 1,5 W luz auxiliar
Autonomia	24 h luz auxiliar 4 h lâmpada principal
Fluxo luminoso	1300 Lm 2 m lâmpada principal 4 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options	Lâmpada principal a piscar Luz auxiliar a piscar
Ângulo de operação	210 ° horizontal
Material do quadro	Plástico
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Comprimento	128 mm
Altura	334 mm
Largura	136 mm
Peso net	2,1 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP65
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...40 °C
Normas	IEC 2.2 EN 60598-2-8

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,193 kg
Pacote 1 Altura	13 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	34,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	6

Peso do pacote 2	13,665 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------