



Principal

Linha de produto	Top 4
Tipo de produto ou componente	Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do equipamento	Iluminação
Cor	Vermelho
Informações adicionais do dispositivo	Filtros de cor incluídos

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50 Hz
Consumo de potência	10 VA
Composição do dispositivo	Charging unit
Capacidade da bateria	4 AH a 6 V, Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento	24 H
Tipo de lâmpada	Incandescente 1,5 W luz auxiliar Xénon 5.4 W lâmpada principal
Autonomia	15 h luz auxiliar 3 h lâmpada principal
Fluxo luminoso	320 Lm 2 m lâmpada principal 5 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options	Lâmpada principal a piscar Luz auxiliar a piscar
Material do quadro	Plástico
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Comprimento	262 mm
Altura	165 mm
Largura	120 mm
Peso net	1,9 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP40
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...40 °C
Normas	IEC 2.2

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,201 kg
Pacote 1 Altura	12,3 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	26,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	9,195 kg

Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------