



### Principal

Linha de produto	Toplux
Tipo de produto ou componente	Lâmpada de emergência portátil
Aplicação do equipamento	Iluminação
Cor	Verde
Informações adicionais do dispositivo	Filtros de cor incluídos Feixe de luz de grande distância com um alcance de 200m

### Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V 50 Hz
Consumo de potência	10 VA
Composição do dispositivo	Charging unit
Capacidade da bateria	4 AH a 6 V, Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento	24 H
Tipo de lâmpada	Halógeno 10 W lâmpada principal Incandescente 1,5 W luz auxiliar
Autonomia	1 h 30 lâmpada principal 15 h luz auxiliar
Fluxo luminoso	490 Lm 2 m lâmpada principal 5 lm 1 m luz auxiliar
Operating mode options	Lâmpada principal a piscar Luz auxiliar a piscar
Material do quadro	Plástico
Classe de isolamento elétrico	Classe II
Comprimento	262 mm
Altura	165 mm
Largura	120 mm
Peso net	2 kg

### Ambiente

Grau de protecção IP	IP55
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...40 °C
Normas	IEC 2.2

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	2,282 kg
Pacote 1 Altura	12,5 cm
Pacote 1 largura	17 cm
Pacote 1 Comprimento	27 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	9,555 kg

Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

### Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------