



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Guardian
Tipo de produto ou componente	Equipamento de luz de emergência
Aplicação do equipamento	Iluminação
Função	Norma
Alimentação	Não mantido
Cor	Preto
Número de entrada(s) lógica(s)	Halogen GY6.35 50 W x 2
Cor da fonte de luz	Branco
Cobrir tipo	Transparent
Número de baterias	1 x 12 V 7,2 AH Bateria de chumbo-ácido
Informações adicionais do dispositivo	Os holofotes rodam sobre o seu eixo de 90° a 45° Filtros de cor incluídos

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	200 ... 230 CA / CC 50 Hz
Consumo de potência	37 VA
Consumo de corrente	160 mA
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Autonomia	1 h
Tempo de carregamento	12 H
Fluxo luminoso	Condição de emergência 1050 lm
Material	Plástico habitação Plástico tampa
Montagem do dispositivo	Superfície tecto Superfície parede
Altura	280 mm
Largura	440 mm
Profundidade	230 mm
Peso net	7,5 kg
Segmento de mercado	Pequenos edifícios

Ambiente

Grau de protecção IP	IP65
Grau de protecção IK	IK07
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Resistência a incêndios	850 °C
Normas	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 IEC 50-11

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	8,1 kg
Pacote 1 Altura	22,5 cm
Pacote 1 largura	24 cm
Pacote 1 Comprimento	47,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	18
Peso do pacote 2	157,8 kg
Pacote 2 Altura	50 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------