



Principal

Linha de produto	Detector de movimento ARGUS
Alcance	ARGUS
Tipo de produto ou componente	Detector de movimento
Tipo de carga	Lâmpada incandescente 2000 W CA Lâmpada halógena 1200 W CA Tubo fluorescente 1200 VA CA Capacitivo 10 A, 35 µF CA
Cor	Branco polar
Código de cor	RAL 9010
Tipo de embalagem	Cartão

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V
Frequência da rede	50 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	230 V
Corrente de saída	16 A
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção
Tipo de definição	Ajuste de tempo Sensibilidade luminosa ajustável
Tipo de ecrã	LED
Tempo de atraso	1 s ... 8 min
Ajuste de intensidade de luz	3...1000 lux
Ângulo de detecção horizontal	0...110 °
Detection range	Frontal 12 m Lateral 12 m
Material	PC (policarbonato) brilhante
Montagem do dispositivo	Tecto Superfície
Altura de montagem	2,5 m

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...25 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	468 g
Pacote 1 Altura	18 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	14,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	3,18 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------