



Principal

Alcance	KNX
Tipo de produto ou componente	Detector de presença
Tipo de barramento	KNX
Código de cor	RAL 9010

Complementar

Apresentação do dispositivo	Produto completo
Tonalidade	Branco polar
Número de canais	5
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção
Tipo de definição	Sensibilidade luminosa ajustável
Ciclo de funcionamento	15300 minutos
Amplitude de atraso de tempo	0...1 s ligado)
Deteção de rosto	Lateral 7 m
Ângulo de detecção	360° horizontal
Montagem do dispositivo	Encastrado
Altura de montagem	2,5 m

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	193 g
Pacote 1 Altura	18 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	14,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	1,69 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem silicone	Sim
Garantia contractual	
Garantia	18 months