



Principal

Linha de produto	KNX
Tipo de produto ou componente	Placa programável dentro do controlador
Modo de funcionamento	Sistema bus KNX Manual
Tipo de barramento	KNX

Complementar

Total number of 18 mm modules	2,5
Suporte de montagem	Calha DIN
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	100 .. 0240 V CA 50...60 Hz
Corrente de entrada	0,12...100 mA
Tipo da saída analógica	Tensão
Gama da saída analógica	1...10 V
Número de saídas	1
[In] corrente nominal	16 A
Tipo de carga	Lâmpadas incandescentes <= 1600 W, 100 V CA Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V CA Lâmpadas incandescentes <= 3840 W, 240 V CA Lâmpadas de halogéneo <= 1086 W, 100 V CA Lâmpadas de halogéneo <= 2500 W, 230 V CA Lâmpadas de halogéneo <= 2608 W, 240 V CA Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 1086 VA, 100 V CA Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2500 VA, 230 V CA Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2608 VA, 240 V CA Capacitivo, 16 A, 200 µF, 100...240 V CA

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
----------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	242 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	12,4 cm
Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	2,91 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------