



Principal

Alcance	KNX
Tipo de produto ou componente	Sensor de movimento
Tipo de barramento	KNX
Cor	Brasil escuro
Código de cor	RAL 8019

Complementar

Número de canais	20 5
Tipo de protecção	Protecção de zona de contracção
Tipo de definição	Sensibilidade luminosa ajustável
Ciclo de funcionamento	9144 minutos
Amplitude de atraso de tempo	0...1 s ligado)
Detecção de rosto	Lateral 12 m
Área de detecção de movimento	24 m
Ângulo de detecção horizontal	0...220 °
Montagem do dispositivo	Superfície
Altura de montagem	2,5 m

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	372 g
Pacote 1 Altura	10 cm
Pacote 1 largura	14,2 cm
Pacote 1 Comprimento	18 cm
Unidade de pacote tipo 2	CAR
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	2,64 kg
Pacote 2 Altura	18,5 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contractual	
Garantia	18 months