



Principal

Nome abreviado do dispositivo	MX
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	PowerPact B Compact NSXm
Tipo de desconexão de tensão	Libertação por disparo por shunt
Tensão do circuito de comando	277 V CA 60 Hz 250 V CC 220...240 V CA 50 Hz 208...240 V CA 60 Hz

Complementar

Tipo de sinal de controlo	Impulso Mantido
Duração do impulso	>= 20 ms
Tensão limiar de disparo	0,7 Un abertura
Modo de montagem	Encaixe
Tempo de resposta	< 50 ms
Ligação	Pré-cablado 0...0,8 mm² AWG 18)entrançado cobre
Comprimento da tira do fio	8 mm
Cable length	1 m

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	80 g
Pacote 1 Altura	3,35 cm
Pacote 1 largura	6 cm
Pacote 1 Comprimento	8,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	120
Peso do pacote 2	10,33 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------