



Principal

Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	SD OF
Aplicação do equipamento	Breaker status monitoring
Compatibilidade gama	PowerPact B Compact NSXm
Composição de contactos de sinal	1 NA / NF

Complementar

Tipo de falha	Sobrecarga Curto-circuito
Sinalização local	Open/Close indicação ligado/desligado Relay trip indicator indicador de disparo
Tipo de contactos auxiliares	Standard
Modo de montagem	Encaixe
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	5 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 110...127 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15 4 A a 110...127 V CA 50/60 Hz AC-15 3 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15 2,5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz DC-12 5 A a 24 V CD DC-12 2,5 A a 48 V CD DC-12 0,6 A a 110 V CD DC-12 0,3 A a 250 V CD DC-13 2,5 A a 24 V CD DC-13 1,2 A a 48 V CD DC-13 0,35 A a 110 V CD DC-13 0,05 A a 250 V CD DC-14 1 A a 24 V CD DC-14 0,2 A a 48 V CD DC-14 0,05 A a 110 V CD DC-14 0,03 A a 250 V CD
Carga mínima	2 mA a 17 V CD
Ligação	spring
Comprimento da tira do fio	8 mm para frente ligação

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	25 g
Pacote 1 Altura	1,2 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	260 g
Pacote 2 Altura	14 cm
Largura do pacote 2	5 cm
Comprimento do pacote 2	25 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	220
Pacote 3 Peso	6,17 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------