



Principal

Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Nova Unica
Número de modelo	NH3514
Tipo de produto ou componente	Regulador

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo com placa central
Aplicação do equipamento	Light control
Tipo de regulador	Universal
Controlo do regulador	Por pressão e rotativo
Compatibilidade do produto	Para ser completado com chassis Para ser completado com quadro Nova Unica
Tipo de carga	Lâmpada incandescente 5...200 Wem230 V CA Lâmpada halogénea 5...150 Wem230 V CA Lâmpada LED 5...100 VAem230 V CA Modo RC LED) Lâmpada LED 5...20 VAem230 V CA Modo RC LED) Lâmpadas de halogéneo LV 5...150 VAem12 V CA transformador electrónico) Lâmpadas de halogéneo LV 5...150 VAem12 V CA transformador ferromagnético)
Função disponível	Com função de memória
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Classificação do fusível associado	16 A
Tipo de protecção	Protecção de sobrecarga automática Protecção contra sobreaquecimento Protecção contra curtos-circuitos
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Acabamento de superfície	Brilhante
Número de módulos	2 módulos
Número de saídas	1
Tipo de controlo	Controle local controlo de regulação cima/baixo Controle local detecção automática da carga Controlo remoto por botões de pressão auxiliares
Auxiliares ligados	Número ilimitado de botões de pressão, distância: 50 m
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Configuração de cablagem	Sem neutro
Ligações - terminais	Terminal de parafuso
Número de terminais de loop	2
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm ² para sólido cabo(s) 1.5...2.5 mm ² para entrançado sólido cabo(s)
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário de aperto	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR embalagem Metal terminais PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos

Tipo de instalação	Instalação interior
Quantidade por conjunto	1 cartão
Profundidade incorporada	29 mm
Profundidade	47 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Peso net	0,129 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	5...35 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-10...50 °C
Grau de protecção IP	IP21 IP21 com marcação em partes visíveis
Grau de protecção IK	IK04
Característica ambiental	Resistente a UV Óleo Líquido de limpeza de janelas Lixívia Acetona Sabão líquido Álcool Gasolina
Normas	EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328
Directivas	2014/30/EU - compatibilidade electromagnética 2014/35/EU - directiva de baixa pressão
Certificações do produto	NF NEMKO EAC VDE SEMKO FIMKO CE

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.