



Principal

Compatibilidade gama	Wiser
Marca do produto	Schneider Electric
Alcance	Nova Unica
Número de modelo	NH3535
Tipo de produto ou componente	Interruptor horário electrónico

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Controlo do regulador	Por pressão
Função disponível	Temporizador integrado Trigger mode Infinite mode
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente estipulada	10 A 140 µF 10 A cos phi = 0,6
Classificação do fusível associado	16 A
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Acabamento de superfície	Brilhante
Número de módulos	2 módulos
Número de teclas de FUNÇÃO	2
Sinalização local	Indicador 1 LED vermelho)
Número de saídas	1
Tipo de controlo	Controlo remoto por botões de pressão auxiliares Controle local
Amplitude de atraso de tempo	5 min...8 h
Auxiliares ligados	Número ilimitado de botões de pressão, distância: 50 m
Marcação	Timer symbol
Equipamento fornecido	Manual do utilizador
Configuração de cablagem	Com neutro
Ligações - terminais	Terminal de parafuso
Número de terminais de loop	2
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm ² para sólido cabo(s) 1.5...2.5 mm ² para entrançado sólido cabo(s)
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv No 1 e combi
Binário de aperto	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR embalagem Metal terminais PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho
Montagem do dispositivo	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos
Tipo de instalação	Instalação interior
Tipo de embalagem	Cartão
Profundidade incorporada	29 mm
Profundidade	41 mm

Largura	45 mm
Altura	45 mm
Peso net	0,045 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	5...40 °C
Grau de protecção IP	IP21 IP21 com marcação em partes visíveis
Grau de protecção IK	IK04
Característica ambiental	Lixívia Líquido de limpeza de janelas Resistente a UV Óleo Gasolina Álcool Sabão líquido Acetona
Normas	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17 EN 300-328
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	NEMKO VDE EAC SEMKO CE FIMKO NF

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	120 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	9,5 cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	4,058 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Pacote 3 Altura	30 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------