



### Principal

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Alcance                                   | Acti9                |
| Tipo de produto ou componente             | Pente                |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Acessório de ligação |
| Lines description                         | 3L + N               |
| Length in 18 mm modules                   | 48                   |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de vias                                  | 16 N + 3 L (balanced)                                                                                                                                     |
| Poles configuration for 1 way                   | 1 x 3P + N<br>1 x 3P<br>3 x 1P + N                                                                                                                        |
| Desvio de ligação                               | 9 Mm entre a fase e o neutro<br>18 mm entre fases                                                                                                         |
| Tipo de conector                                | dente                                                                                                                                                     |
| Distância entre a forma                         | 54 mm                                                                                                                                                     |
| Marcação                                        | N N L1 L2 L3 N                                                                                                                                            |
| Isolamento                                      | Insulated                                                                                                                                                 |
| Apresentação do dispositivo                     | Recortável                                                                                                                                                |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento       | 80 A a 40 °C                                                                                                                                              |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 230 V CA Ph/N<br>400 V CA Ph/Ph                                                                                                                           |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento            | 440 V CA em conformidade com IEC 61439-1                                                                                                                  |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques        | 4 kV                                                                                                                                                      |
| Modo de montagem                                | Horizontal                                                                                                                                                |
| Local de montagem                               | Parte superior ligado terminais tipo túnel                                                                                                                |
| Distancias de 9 milímetros                      | 96                                                                                                                                                        |
| Altura                                          | 29 mm                                                                                                                                                     |
| Largura                                         | 862 mm                                                                                                                                                    |
| Profundidade                                    | 26 mm                                                                                                                                                     |
| Peso net                                        | 579 g                                                                                                                                                     |
| Cor                                             | Branco RAL 9003)                                                                                                                                          |
| Compatibilidade gama                            | Acti 9 C40<br>Acti 9 C40 Vig<br>Acti 9 iDPN<br>Acti9 iDPN Vig<br>Multi 9 N40<br>Multi 9 N40 Vig<br>Acti9 iC40<br>Acti9 iCV40<br>Vigi iCG40<br>Acti9 iLD40 |

## Ambiente

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Normas                  | EN/IEC 60439-1                                    |
| Resistência a incêndios | 960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1 |
| Graus de poluição       | 3em conformidade com EN/IEC 60439-1               |
| Grau de proteção IP     | IP21 with end-pieces and tooth covers             |

## Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Numero de unidades por emb.    | 1         |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 580 g     |
| Pacote 1 Altura                | 2,5 cm    |
| Pacote 1 largura               | 3 cm      |
| Pacote 1 Comprimento           | 86,4 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1       |
| Número de unidades no pacote 2 | 6         |
| Peso do pacote 2               | 3,604 kg  |
| Pacote 2 Altura                | 7 cm      |
| Largura do pacote 2            | 9 cm      |
| Comprimento do pacote 2        | 89,2 cm   |
| Unidade de pacote tipo 3       | P12       |
| Número de unidades no pacote 3 | 240       |
| Pacote 3 Peso                  | 256,16 kg |
| Pacote 3 Altura                | 45 cm     |
| Largura do pacote 3            | 80 cm     |
| Pacote 3 Comprimento           | 120 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                            |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|