



Principal

Alcance	Acti9
Tipo de produto ou componente	Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Complementar

Número de vias	4 N + 3 L (balanced)
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Desvio de ligação	9 Mm entre a fase e o neutro 18 mm entre fases
Tipo de conector	dente
Distância entre a forma	54 mm
Marcação	N N L1 L2 L3 N
Isolamento	Insulated
Apresentação do dispositivo	Recortável
Equipamento fornecido	End-pieces Tooth covers
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	80 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	440 V CA em conformidade com IEC 61439-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
Modo de montagem	Horizontal
Local de montagem	Parte superior ligado terminais tipo túnel
Distancias de 9 milímetros	24
Altura	32 mm
Largura	218 mm
Profundidade	28 mm
Peso net	150 g
Cor	Branco RAL 9003)
Compatibilidade gama	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 iDPN Acti9 iDPN Vigi Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iLD40

Ambiente

Normas	EN/IEC 60439-1
Resistência a incêndios	960 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1
Graus de poluição	3em conformidade com EN/IEC 60439-1
Grau de proteção IP	IP21 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	148 g
Pacote 1 Altura	3,2 cm
Pacote 1 largura	2,8 cm
Pacote 1 Comprimento	27,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	1,863 kg
Pacote 2 Altura	7 cm
Largura do pacote 2	16,5 cm
Comprimento do pacote 2	31 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	600
Pacote 3 Peso	107,5 kg
Pacote 3 Altura	75 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------