



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 TL40
Tipo de produto ou componente	Relé de impulsos
Nome abreviado do dispositivo	TL40
Aplicação do equipamento	Padrão
Poles	2P
Composição de contactos de polos	2 NA
[In] corrente nominal	16 A
Tipo de rede	CA
Tensão do circuito de comando	230 V CA 50 Hz

Complementar

Frequência da rede	50 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V CA 50 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kV
Tipo de controlo	Controle Remoto e Manual
Tipo de sinal de controlo	Impulso
Frequência de comutação	5 Operações de Comutação / Minuto
Duração do impulso	50 ms
Tipo de controlo remoto	Botão de pressão iluminado 3 mA
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Consumo de potência de manutenção VA	19 VA
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	87 mm
Largura	18 mm
Profundidade	69 mm
Peso net	105 g
Durabilidade elétrica	AC-22 200000 ciclos
Ligações - terminais	Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² rígido Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1...2,5 mm² rígido Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² flexível Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1...2,5 mm² flexível Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm² flexível Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² flexível com casquilho Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1...2,5 mm² flexível com casquilho Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm² flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1 N.m
Compatibilidade do produto	Sem auxiliares

Ambiente

Normas	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Etiquetas de qualidade	NF
Nível de ruído	60 dB
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 na abertura) IP40em conformidade com IEC 60529 na caixa)
Graus de poluição	3
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	125 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	7 cm
Pacote 1 Comprimento	9,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	795 g
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	23,3 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	54
Pacote 3 Peso	7,656 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------