



### Principal

Alcance	Nova Unica
Aplicação do equipamento	Power supply
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Número de soquete	1
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Norma da tomada	Alemão
Descrição da norma da tomada	Terra

### Complementar

Montagem do dispositivo	Encastrado
Corrente estipulada	16 A a 250 V CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Número de módulos	2 módulos
Modo de fixação	Parafusos
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Ligações - terminais	Terminais de parafuso
Secção do cabo	0...4 Mm <sup>2</sup> cabo(s), 2 - rigidez do cabo: flexível 0...4 mm <sup>2</sup> cabo(s), 2 - rigidez do cabo: rígido
Carga mínima capacidade de ruptura	100 operações a 1.25 In e 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidade eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
Resistência de isolamento	> 5 mOhm a 500 V
Força dieléctrica	2000 V
Material	PC cobertura do mecanismo
Acabamento de superfície	Brilhante
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1 Flow-pack
Normas	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Certificações do produto	Aenor EAC
Profundidade incorporada	30,5 mm
Profundidade	52,6 mm
Largura	90 mm
Altura	80 mm
Tratamento de superfície	Não tratado
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

## Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...35 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Grau de protecção IK	IK04
Grau de protecção IP	IP45
Característica ambiental	Acetona Lixívia Resistente a UV Gasolina Óleo Álcool Líquido de limpeza de janelas Sabão líquido

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	83 g
Pacote 1 Altura	5,3 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	9 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	520 g
Pacote 2 Altura	8,2 cm
Largura do pacote 2	19,7 cm
Comprimento do pacote 2	22,6 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	60
Pacote 3 Peso	7,01 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

## Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------