



Principal

Alcance	Nova Unica
Aplicação do equipamento	Mounting
Tipo de produto ou componente	Quadro
Design	Unica System+
Número de elementos	1 elemento
Direção da instalação	Horizontal
Type of frame	Single
Número de módulos	2 módulos
Modo de fixação	Parafusos
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Equipamento fornecido	Fixing frame
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR quadro
Normas	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Largura	80 mm
Altura	90 mm
Profundidade	30 mm
Peso net	0,052 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IK	IK04
Grau de protecção IP	IP45

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	53 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	9 cm
Pacote 1 Comprimento	3,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	5
Peso do pacote 2	333 g
Pacote 2 Altura	13 cm
Largura do pacote 2	12,3 cm
Comprimento do pacote 2	18,5 cm

Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	90
Pacote 3 Peso	6,788 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------