



Principal

Alcance	Nova Unica
Aplicação do equipamento	Mounting
Tipo de produto ou componente	Quadro
Design	Unica Studio
Número de elementos	1 elemento
Direção da instalação	Horizontal/vertical
Type of frame	Single
Número de módulos	2 módulos
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade	Branco RAL 9003)

Complementar

Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR quadro
Normas	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Largura	85 mm
Altura	85 mm
Profundidade	10 mm
Peso net	0,013 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IK	IK04
Grau de protecção IP	IP21 D

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	13 g
Pacote 1 Altura	1 cm
Pacote 1 largura	8,6 cm
Pacote 1 Comprimento	8,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	362 g
Pacote 2 Altura	12,2 cm
Largura do pacote 2	12,7 cm
Comprimento do pacote 2	18,6 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04

Número de unidades no pacote 3	360
Pacote 3 Peso	7,186 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------