

Folha de dados do produto

Especificações



Nova Unica - Botão de pressão 1 mód. - 10A - Antracite

NU310654

Price : 5,00 EUR

Principal

Range of product	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de tecnologia	Electromecânico
Função de interruptor	Botão de pressão + NA
Número de rocker	1
Aplicação do equipamento	Light control
Tonalidade	antracite RAL 7021)
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Corrente nominal	10 A
[Ue] tensão de operação nominal	250 V
Tipo de rede	CA
Frequência da rede	50/60 Hz
Durabilidade eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistência de isolamento	> 5 mOhm a 500 V
Força dieléctrica	2000 V
Carga mínima capacidade de ruptura	200 operações a 1.25 In e1.1 Un, cos phi = 0,3
Distância de abertura	> 3 mm
Actuador	Interruptor (de tecla) basculante
Número de módulos	1 módulo
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Secção do cabo	0...2,5 mm² rígido cabo(s) 0...2,5 mm² flexível cabo(s)
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR embalagem CuZn37 terminais PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 release button

Marcação	Sem marcação
Acabamento de superfície	Mate
Specific treatment - integrated within the material	Pintado
Modo de fixação	Encaixe
Largura	22,5 mm
Altura	45 mm
Profundidade	34,25 mm
Profundidade incorporada	21,15 mm
Peso net	0,0148 kg
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Normas	EN 60669-1 Directiva LV Directiva CEM
Certificações do produto	CE Aenor EAC NF VDE
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IP	IP4X
Grau de protecção IK	IK04
Característica ambiental	Óleo Resistente a UV Acetona Sabão líquido Líquido de limpeza de janelas Gasolina Álcool Lixívia

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	16,0 g
Pacote 1 Altura	2,3 cm
Pacote 1 largura	3,5 cm
Pacote 1 Comprimento	4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	160
Peso do pacote 2	3,752 kg
Pacote 2 Altura	30,0 cm

Largura do pacote 2	30,0 cm
Comprimento do pacote 2	40,0 cm
Unidade de pacote tipo 3	BB1
Número de unidades no pacote 3	20
Pacote 3 Peso	413,0 g
Pacote 3 Altura	8,5 cm
Largura do pacote 3	18,5 cm
Pacote 3 Comprimento	18,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
"Cradle to Cradle"	Bronze ↗
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------