



### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Range of product              | Nova Unica                      |
| Tipo de produto ou componente | Interruptor do botão de pressão |
| Apresentação do dispositivo   | Mecanismo                       |
| Função de interruptor         | 1 x botão de pressão + NA       |
| Número de rocker              | 1 2 módulos                     |
| Aplicação do equipamento      | Controlo                        |
| Tonalidade                    | Branco RAL 9003)                |
| Quantidade por conjunto       | 10 Flow-pack                    |

### Complementar

|                                                     |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente estipulada                                 | 10 A a 250 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Durabilidade eléctrica                              | 20000 ciclos, cos phi = 0,6                                                                                                                                    |
| Resistência de isolamento                           | > 5 mOhm a 500 V                                                                                                                                               |
| Força dieléctrica                                   | 2000 V                                                                                                                                                         |
| Carga mínima capacidade de ruptura                  | 200 operações a 1.25 In e 1.1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                |
| Distância de abertura                               | > 3 mm                                                                                                                                                         |
| Actuador                                            | Interruptor (de tecla) basculante                                                                                                                              |
| Número de módulos                                   | 2 módulos                                                                                                                                                      |
| Piloto                                              | Without LED                                                                                                                                                    |
| Ligações - terminais                                | Terminais sem parafusos                                                                                                                                        |
| Secção do cabo                                      | 0...2,5 Mm² rígido cabo(s)<br>0...2,5 mm² flexível cabo(s)                                                                                                     |
| Material                                            | PA (polyamide) 6 GF20 FR mechanism rocker<br>PC (polycarbonato) GF10 FR embalagem<br>CuZn37 terminais<br>PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 release button |
| Marcação                                            | Sem marcação                                                                                                                                                   |
| Acabamento de superfície                            | Brilhante                                                                                                                                                      |
| Specific treatment - integrated within the material | Não tratado                                                                                                                                                    |
| Modo de fixação                                     | Encaixe                                                                                                                                                        |
| Largura                                             | 45 mm                                                                                                                                                          |
| Altura                                              | 45 mm                                                                                                                                                          |
| Profundidade                                        | 34,25 mm                                                                                                                                                       |
| Profundidade incorporada                            | 21,15 mm                                                                                                                                                       |
| Peso net                                            | 0,0175 kg                                                                                                                                                      |
| Temperatura do ar ambiente para a operação          | -5...40 °C                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente para armazenamento             | -5...50 °C                                                                                                                                                     |
| Normas                                              | Directiva LV<br>IEC 60669-1                                                                                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificações do produto         | CE<br>Aenor<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %)<br>Resistente ao álcool (96 %)<br>Resistente ao ácido A-Lácteo<br>Resistente ao amónio quaternário diluído<br>Resistente a lixívia diluída<br>Resistente ao amónio diluído<br>Resistente a água com sabão<br>Resistente a limpa-vidros<br>Resistente a água oxigenada 10 volumes<br>Resistente ao hexano |

## Ambiente

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grau de protecção IP     | IP4X                                                                                                                  |
| Grau de protecção IK     | IK04                                                                                                                  |
| Característica ambiental | Óleo<br>Resistente a UV<br>Acetona<br>Sabão líquido<br>Líquido de limpeza de janelas<br>Gasolina<br>Álcool<br>Lixívia |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 18 g     |
| Pacote 1 Altura                | 3,5 cm   |
| Pacote 1 largura               | 4,5 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 4,5 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 280 g    |
| Pacote 2 Altura                | 8 cm     |
| Largura do pacote 2            | 18,5 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 18,5 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S04      |
| Número de unidades no pacote 3 | 200      |
| Pacote 3 Peso                  | 6,318 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 3            | 40 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 60 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretiva RoHS da UE | Em investigação                                                                                                                                                 |
| WEEE                | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|