



Principal

Range of product	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Interruptor de estore de rolamentos
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Função de interruptor	1 x 3 posições
Número de rocker	3 2 módulos
Aplicação do equipamento	Controlo
Tonalidade	Branco RAL 9003)
Quantidade por conjunto	10 Flow-pack

Complementar

Corrente estipulada	6 A a 250 V CA 50/60 Hz
Durabilidade eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistência de isolamento	> 5 mOhm a 500 V
Força dieléctrica	2000 V
Carga mínima capacidade de ruptura	200 operações a 1.25 In e 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distância de abertura	> 3 mm
Actuador	Interruptor (de tecla) basculante+botão de pressão
Número de módulos	2 módulos
Piloto	Without LED
Ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Secção do cabo	0...2,5 Mm² rígido cabo(s) 0...2,5 mm² flexível cabo(s)
Material	CuZn15 terminais PA (polyamide) 6 GF20 FR mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR embalagem PBT (tereftalato de polibutileno) GF30 release button
Marcação	Cerda 0 position
Acabamento de superfície	Brilhante
Specific treatment - integrated within the material	Não tratado
Modo de fixação	Encaixe
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidade	44,35 mm
Profundidade incorporada	32,8 mm
Peso net	0,0335 kg
Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...40 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Normas	IEC 60669-1 Directiva LV

Certificações do produto	CE Aenor EAC NF VDE
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Grau de protecção IP	IP4X
Grau de protecção IK	IK04
Característica ambiental	Óleo Resistente a UV Acetona Sabão líquido Líquido de limpeza de janelas Gasolina Álcool Lixívia

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	38 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	4,5 cm
Pacote 1 Comprimento	4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	471 g
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	18 cm
Comprimento do pacote 2	18,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	80
Pacote 3 Peso	4,215 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contractual	
Garantia	24 meses