



### Principal

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Alcance                       | Nova Unica                            |
| Tipo de produto ou componente | Tomada TV/FM/SAT                      |
| Aplicação do equipamento      | Media device support<br>Communication |
| Apresentação do dispositivo   | Mecanismo                             |
| Tipo de Tomada de televisão   | Individual                            |
| Tonalidade                    | Branco RAL 9003)                      |

### Complementar

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligador TV                       | Macho IEC 9,52 milímetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ligador SAT                      | Fêmea IEC 9,52 milímetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atenuação de derivação (dB)      | 2 DB R-TV sinal5...862 MHz<br>2,5 dB SAT sinal950...2200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo de corrente CC             | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número de módulos                | 2 módulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material                         | PA (polyamide) 6 GF20 FR espelho                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tratamento de superfície         | Não tratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acabamento de superfície         | Brilhante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marcação                         | Com impressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montagem do dispositivo          | Encastrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modo de fixação                  | Encaixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profundidade                     | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largura                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altura                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profundidade incorporada         | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistência aos agentes químicos | Resistente ao álcool (70 %)<br>Resistente ao álcool (96 %)<br>Resistente ao ácido A-Lácteo<br>Resistente ao amônio quaternário diluído<br>Resistente a lixívia diluída<br>Resistente ao amônio diluído<br>Resistente a água com sabão<br>Resistente a limpa-vidros<br>Resistente a água oxigenada 10 volumes<br>Resistente ao hexano |

### Ambiente

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Grau de protecção IP                       | IP21        |
| Grau de protecção IK                       | IK01        |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -25...55 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -25...55 °C |
| Normas                                     | CE          |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 63 g     |
| Pacote 1 Altura                | 3,5 cm   |
| Pacote 1 largura               | 5,5 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 5,5 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | CAR      |
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 709 g    |
| Pacote 2 Altura                | 6,5 cm   |
| Largura do pacote 2            | 14 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 26,3 cm  |
| Unidade de pacote tipo 3       | S01      |
| Número de unidades no pacote 3 | 20       |
| Pacote 3 Peso                  | 1,618 kg |
| Pacote 3 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 3            | 15 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                              |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| Perfil de Circularidade        |  <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                         |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|