



Principal

Alcance	Thorsman
Tipo de produto ou componente	Test meter
Alimentação	2 bateria 3 V

Complementar

Dígitos de apresentação	3,5
Tipo de definição	Automatic reset
Signaling function	Low battery por visual
Função disponível	Audible continuity High precision measuring Tactile barrier for safety Data hold function
Tipo de medição	Tensão CD 200mV/2/20/200/600 V Resistance 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Tensão CA 2/20/200/600 V Corrente CA 2/20/200/600 A Continuity < 30 Ohm Diode check 1.5 V
Measurement category	Category III 600 V
Linguagem do utilizador	Espanhol Húngaro Alemão Português Francês Polaco
Altura	190 mm
Largura	76 mm
Profundidade	36 mm
Peso do produto	160 g with battery

Ambiente

Normas	IEC 61010
--------	-----------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	314 g
Pacote 1 Altura	5,4 cm
Pacote 1 largura	16 cm
Pacote 1 Comprimento	29,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	3,581 kg

Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------