



### Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product              | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nome do produto               | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de produto ou componente | Interrupor crepuscular programáveis com função de interruptor de tempo                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nome abreviado do dispositivo | IC100kp+                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplicação do equipamento      | Building                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Equipamento fornecido         | Twilight sensor exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de carga                 | Lâmpada incandescente 2600 W<br>Lâmpada halógena 2600 W<br>Tubo fluorescente sem correcção 2300 VA<br>Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA<br>Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 730 VA 80 µF)<br>Lâmpada fluorescente compacta 170 W<br>< 2 W lâmpada LED 30 W<br>> 2 W lâmpada LED 200 W |
| Linguagem do utilizador       | Inglês<br>Francês<br>Russo<br>Espanhol<br>Italiano<br>Holandês<br>Dinamarquês<br>Croata<br>Húngaro<br>Esloveno<br>Português<br>Alemão<br>Romeno<br>Polaco<br>Sueco<br>Norueguês<br>Finlandês<br>Checo                                                                                                         |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de canais                                | 2                                                                                                                                                                              |
| Consumo de potência em W                        | 0,8 W standby                                                                                                                                                                  |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Corrente de comutação máxima                    | 10 A - 250 V CA 0,6<br>16 A - 250 V CA 1                                                                                                                                       |
| Corrente de comutação mínima                    | 10 MA 230 V CA<br>100 mA 24 V CA/CC                                                                                                                                            |
| Classe de isolamento eléctrico                  | Classe II                                                                                                                                                                      |
| Tipo de saída                                   | Dry contact                                                                                                                                                                    |
| Precisão                                        | +/- 0.25 s/day 25 °C                                                                                                                                                           |
| Tipo e composição dos contactos                 | C/O                                                                                                                                                                            |
| Número máximo de comutações                     | 84                                                                                                                                                                             |
| Função disponível                               | External input for override<br>Holiday schedules<br>Troca automática horário verão/inverno<br>Time limited or permanent deactivation of on/off function<br>Switch preselection |
| Tipo de controlo                                | Por detecção de Brilho<br>By time schedule                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de botão de controlo    | 4 push-buttons                                                                                                                                        |
| Tipo de ecrã                 | LCD retroiluminado                                                                                                                                    |
| Informações apresentadas     | Operating time counter por canal)<br>Hora<br>Dia<br>Output contact status<br>Current program                                                          |
| Time delay range             | 0...59 min ligado)<br>0...59 min desligado)                                                                                                           |
| Hora da cópia de segurança   | 10 anos                                                                                                                                               |
| Tipo de definição            | Programação semanal                                                                                                                                   |
| Ajuste de intensidade de luz | 1...99000 lux                                                                                                                                         |
| Ligações - terminais         | 2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> terminais de parafuso sólido ou flexível<br>1 x 2,5 mm <sup>2</sup> terminais de parafuso solid or flexible with sleeve |
| Suporte de montagem          | TH35 calha DINem conformidade com EN 60715                                                                                                            |
| Altura                       | 92,6 mm                                                                                                                                               |
| Largura                      | 45 mm                                                                                                                                                 |
| Profundidade                 | 66,7 mm                                                                                                                                               |
| Peso net                     | 138 g                                                                                                                                                 |
| Categoria de sobretensão     | Classe 3                                                                                                                                              |
| Marcação                     | CE                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação  | -25...55 °C           |
| Ambient air temp for storage/transportation | -30...70 °C           |
| Humidade relativa                           | 90 %, sem condensação |
| Grau de proteção IP                         | IP21                  |
| Normas                                      | EN 60669-2-1          |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 260 g    |
| Pacote 1 Altura                | 7,6 cm   |
| Pacote 1 largura               | 10 cm    |
| Pacote 1 Comprimento           | 10,2 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 22       |
| Peso do pacote 2               | 6,225 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| Perfil de Circularidade        |  <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                         |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|