



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti 9 IC
Tipo de produto ou componente	Comutador de penumbra
Nome abreviado do dispositivo	IC100
Equipamento fornecido	Twilight sensor exterior
Tipo de carga	Lâmpada incandescente 2600 W Lâmpada halógena 2600 W Tubo fluorescente sem correção 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 730 VA 80 µF) Lâmpada fluorescente compacta 170 W < 2 W lâmpada LED 30 W > 2 W lâmpada LED 200 W

Complementar

Aplicação do equipamento	Building
Número de canais	1
Consumo de potência em W	0,5 W stand by
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Corrente de comutação máxima	10 A - 250 V CA 0,6 16 A - 250 V CA 1
Corrente de comutação mínima	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Tipo de saída	Dry contact
Precisão	+/- 0.25 s/day 25 °C
Tipo e composição dos contactos	1 NA
Atraso	20 s ligado 80 s desligado
Ajuste de intensidade de luz	2...100 lux
Ligações - terminais	1 x 2,5 mm ² terminais de parafuso solid or flexible with sleeve 2 x 0,5...2,5 mm ² terminais de parafuso sólido ou flexível
Suporte de montagem	TH35 calha DINem conformidade com EN 60715
Altura	85,5 mm
Largura	18 mm
Profundidade	67 mm
Peso net	111 g
Categoria de sobretensão	Classe 3
Marcação	CE
Tipo de controlo	Por deteção de Brilho

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Humidade relativa	90 %, sem condensação
Grau de proteção IP	IP21 IP55 sensor)
Normas	EN 60669-2-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	160 g
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	10,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	40
Peso do pacote 2	6,857 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Pacote 3 Altura	80 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------