



Principal

Linha de produto	Harmony XB4
Tipo de produto ou componente	Cabeça para interruptor selector
Nome abreviado do dispositivo	ZB4F
Material do aro	Metal cromado
Diâmetro de montagem	30,5 mm
Tipo de cabeça	Built-in-flush
Venda por quantidade indivisível	1
Forma da cabeça da unidade de sinalização	Redondo
Tipo de operador	Direita para esquerda retorno por mola
Perfil do operador	Preto pega padrão
Informações de posição do operador	2 posições, 90°

Complementar

Largura total CAD	36,6 mm
Altura total CAD	36,6 mm
Profundidade total CAD	47 mm
Peso net	0,078 kg
Resistência a lavadora de alta pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Código de composição elétrica	C3 para <6 contactos usando simples blocos em montagem frontal C4 para <6 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal C5 para <5 contactos usando simples blocos em montagem frontal C6 para <5 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal C7 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal C8 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal C11 para <3 contactos usando simples blocos em montagem frontal C15 para <1 contactos usando simples blocos em montagem frontal
Apresentação do dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe Iem conformidade com IEC 60536
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 IP67em conformidade com IEC 60529 IP69em conformidade com IEC 60529 IP69Kem conformidade com ISO 20653 Tipo 13em conformidade com UL 50 E Tipo 12em conformidade com UL 50 E Tipo 4em conformidade com UL 50 E Tipo 4Xem conformidade com UL 50 E
Grau de protecção IK	IK06em conformidade com IEC 50102

Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1
Certificações do produto	UL na lista CSA CCC EAC
Resistência à vibração	5 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 2 mm de pico a pico (f= 2...10 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 25 gn (duração = 6 ms) para 1000 choques em cada eixo em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	77,6 g
Pacote 1 Altura	4,4 cm
Pacote 1 largura	5,2 cm
Pacote 1 Comprimento	5,5 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------